


# Дизельный генератор MVAE 4000W0

## Общие характеристики

Назначение	Data Center	Мощн. в режиме DC (кВт)	3000
Мощн. в режиме DC (кВА)	3750	Мощн. основная PRP (кВт)	3000
Мощн. основная PRP (кВА)	3750	Мощн. резерв. LTP (кВт)	3200
Мощн. резерв. LTP (кВА)	4000	Частота (Гц)	50
Сила тока ГУ (А max)	6083	Коефф. мощности (cos φ)	0.8
Количество фаз	Три	Напряжение (В)	400/230
Автомат защиты	Нет	Запуск	Электро
Подготовка для автомата защиты	Да		



## Характеристики двигателя

Марка двигателя	Baudouin (WEICHA)	Модель двигателя	16M55G4000/5
Мощность двиг. (кВт)	3500	Мощность двиг. (лс)	4480
Количество цилиндров	16	Диаметр и ход поршня (мм)	180 X 215
Объем двигателя (л)	87.5	Регулировка скорости вращения	Электронная
Точность регулировки (%)	0.5	Охлаждение	Жидкостное
Топливо	Дизель	Останов при низком уровне масла	Да
Стартовое напряжение (В)	24	Расположение цилиндров	V-образное
Впуск	Турбонаддув с охлаждением	Топливоподача	Common Rail

## Расход топлива

Расход топл. при 50% нагруз. (л/ч)	390	Расход топл. при 75% нагруз. (л/ч)	555
Расход топл. при 100% нагруз. (л/ч)	760		

## Панель управления

Панель управления	Deep Sea DSE 8610MKII	Панель управления (опция)	ComAp
Интерфейс	ЖК экран	Основной режим работы	Контроль сети (AMF)
Режим запуска ГУ	Ручной/Авто	Зарядное устройство	Да
Защита от перегрузки	Да	Защита по уровню топлива	Да
Вольтметр, Частотомер, Амперметр	Да	Кнопка аварийной остановки	Да
Удаленный старт (RS)	Да	Параллельная работа	Да

## Характеристики альтернатора

Марка альтернатора	Leroy Somer	Модель альтернатора	LSA52.3UL16
Варианты исполнения	6.3kV/10.5kV /13.8kV	Технология	Бесщеточный
Тип возбуждения	AREP + PMI	Модель регулятора	D550
Точность регулировки (%)	± 0.5 %	Класс защиты	IP23
Класс изоляции	H	Тип соединения	Звезда
Напряжение (В)	400	Коеффициент мощности	0.8

## Технологические жидкости и элементы двигателя

Объем масла (л)	480	Тип охлаждающей жидкости	Антифриз
Объем охлаждающей жидкости (л)	900	Воздушный фильтр	Картридж бумажный
Количество АКБ	2	Тип и напряжение АКБ (В)	Необслуживаемые, 12В
Топливный фильтр	Фильтр-сепаратор		

## Особенности конструкции

Габариты, ДхШхВ (мм)	7610 x 3000 x 3760	Вес Нетто (кг)	28800
Уровень шума, 7м (дБА)	110		

\*Производительность указана при температуре 25 °С, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относит. влажность 30%, атмосфер. давление 100 кПа (1 бар). На линейной и нелинейной нагрузке по правилам ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1. Расходы топлива номинальные, к удельному весу 0,850 кг/л. Значения шума ±5% относятся к замерам в открытом поле по ISO 3746. Указанная мощность DC соответствует топологии Uptime Institute Tier III и Tier IV.

PRP: мощность, доступная для ограниченного кол-ва часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.  
LTP: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

\*Производитель может вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления.

